



## **ENMIENDA NÚMERO 3**

SUBASTA FORMAL 21-045 PARA SERVICIOS DE REPARACIONES Y RECONSTRUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL CENTRO RESIDENCIAL DE VARONES DE PONCE ADSCRITO A LA ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD MENTAL Y CONTRA LA ADICCIÓN DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Asunto: Tabla de cotizar enmendada

Se notifica a los proponentes invitados a participar de la subasta de referencia, la siguiente enmienda:

- Se envía por correo electrónico el siguiente documento:
- a) Tabla de cotizar Enmendada # 2
  - 1) Se añade a la tabla la partida número 127 que lee: Suplir e instalar puertas de metal para el Edificio de Administración, Terapias, Cocina, Sala de Estar, Módulos, Tratamiento, Edificio de Terapia Ocupacional y baños y otros. Ver "Door Schedule" para detalles.

Esta enmienda forma parte de la invitación y tendrá que ser acompañada con la propuesta. Todos los demás términos, especificaciones y condiciones permanecen sin alterar.

Julio Veguilla González

Administrador Auxiliar de Adquisiciones

Emitida el: 25 de mayo de 2021

San Juan PR

Aura Rosa Vázgvez Oficial de Licitación



Gobierno de Puerto Rico

PO Box 41249 San Juan, PR 00940 | (787) 759-7676 | administracion@ asg.pr.gov





## TABLA DE COTIZAR ENMENDADA # 2 SUBASTA FORMAL 21-045-ASSMCA

PARA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS PARA MEJORAS ESTRUCTURALES, REEMPLAZO DE PUERTAS DE MADERA O CRISTAL POR PUERTAS DE RESIDENCIAL DE VARONES DE PONCE, ADSCRITO A LA ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD MENTAL Y CONTRA LA ADICCIÓN DEL METAL FIRED RATED, REEMPLAZO DE VERJAS Y SERPENTINAS Y APLICACIÓN DE PINTURA AL INTERIOR Y EXTERIOR EN CENTRO GOBIERNO DE PUERTO RICO

	Servicio 5 Depto. d	Verja de Cemento y	Reemplazo de verja	Aquisicir Las puer industria 4 institucic nuevas )	3 N/A	Aquisicić Las puer industria 2 institucio nuevas y	Reemplazo de puert	Servicio en todo i deberán	Partida Descripción
Servicio de construcción de una verja de bloques de 8 ft de alto X 152 ft lineales con serpentina de seguridad 18 pulgadas en acero inoxidable. Proveer tubos de desagües a la parte inferior del muro cada 30 pies. Será responsabilidad del contratista el	Servicio de remoción y disposición de verja de alambre de ciclón en perímetro existente (área de colindancia con edificios del Depto. de Salud y entrada principal)	Verja de Cemento y Hormigón Perímetro exterior	Reemplazo de verjas de alambre de Cyclon Fence y Serpentinas del perimetro exterior y entrada	Aquisición e instalación de Puertas Dobles de Metal Fire rated de 1 1/2 hrs. con Cristal/Lexan de 24" x 30" y Louver de 12" x 12". Las puertas seran construidas en metal (gauge 18) fire rated 1 1/2 hrs, espesor de 1-3/4". Incluyendo los marcos, door closer industriales, piezas en acero inoxidable para sujetar y abrir la puerta, herrajes y cerraduras grado 1 de marca americana de tipo institucional. Será responsabilidad del contratista el tomar las medidas de seguridad para la ejecución de trabajos. Las puertas nuevas y sus marcos deberan estar pintadas al momento de instalarlas.		Aquisición e instalación de Puertas sencillas de Metal Fire ratd de 1 1/2 hrs. con Cristal/Lexan de 6" x 24" y Louver de 12" x 12". Las puertas seran construidas en metal (gauge 18) fire rated 1 1/2 hrs, espesor de 1-3/4". Incluyendo los marcos, door closer industriales, piezas en acero inoxidable para sujetar y abrir la puerta, herrajes y cerraduras grado 1 de marca americana de tipo institucional. Será responsabilidad del contratista el tomar las medidas de seguridad para la ejecución de trabajos. Las puertas nuevas y sus marcos deberan estar pintadas al momento de instalarlas.	Reemplazo de puertas de madera o cristal por puertas de metal (Ver anejo para mas detalles)	Servicio de remoción y disposición de todo material que sea para disponer. El contratista mantendrá limpias las áreas de trabajo en todo momento. NO se permitirá la disposición de desperdicios en los contenedores de basura del Centro. Los desperdicios deberán ser removidos periódicamente fuera de las facilidades.	ión
pie lineal	LS.			EA		EA		LS	Unidad
152				30		66		_	Cantidad
									Total
									Ley de % Preferencia

13	Sistema d	12	<u> </u>	10	ဗ	œ	7	Partida
Adquisición e instalación un sistema de intercom con cámara para el control de entrada del portón exterior. Deberá ser tipo exterior y con cerradura eléctrica o magneto. La corrida del control se llevará hasta el mueble del guardia de Administración. Proveer cámara interior con intercom para el uso del guardia. Los trabajos deberán incluir los siguientes equipos y labor: Access Control IP System Box (1), Key Pad & Reader (1), Exit button with illuminated Ring (1), 8 port POE Switch Gigabit (1), IP Kit "Video Intercom 1 MP Camera S/S Waterproof Exterior, IP Indoor monitor 7" (2), tubería, materiales y accesorios, servicio labor, conexión eléctrica, software, programación y adiestramiento al personal. Proveer al centro cincuenta (50) tarjetas programadas para entrar.	Sistema de Control de Acceso	Pintar la verja por dentro y por fuera con una mano de primer y dos manos de pintura de primera calidad. La pintura será Premium y suplida por el contratista. El color será escogido por ASSMCA.	Adquisición e instalación de facilidades eléctricas para luminarias cada 30 pies. Incluir luminarias LEDS para exterior tipo vandal proof. Se conectarán al circuito eléctrico más cercano. Las luminarias deberán tener fotoceldas integradas.	Servicio de construcción de losa de hormigón para un área de 3' x 6' y espesor 4 pulgadas frente al portón de entrada. Proveer acero de refuerzo mínimo a la losa de hormigón. Servicio de empañetar verja de bloques por dentro y fuera. Será responsabilidad del contrastita el tomar las medidas exactas de los espacios completos a ser empañetados.	Servicio de construcción de un portón de entrada de dos hojas en un espacio de 6 pies x 8 pies de alto utilizando tubos galvanizados 1 x 1 (Interior), 1 x 2 para los marcos y tola perforada de 1/8 pulgada de espesor. Será responsabilidad del contratista el tomar las medidas exactas.	Adquisición e instalación de brazos tipo V galvanizados con tres pelos de alambre de púas para cada lado para aguantar la serpentina. Se requiere utilizar "Hog Rings" de aluminio para amarrar la serpentina nueva. Deberán amarrar la serpentina cada dos vueltas como mínimo. Se deberá reemplazar el alambre de púas en las áreas de serpentinas que se vaya a reemplazar. Este alambre deberá ser galvanizado gauge #12. Se deberá reemplazar los brazos que sostienen los alambres de púas que estén doblados o rotos. Se deberá incluir en la propuesta la remoción y la disposición de los escombros. Se deberá seguir el detalle de instalación de la serpentina "TYPICAL SECURITY FENCE SECTION DETAIL EMBEDEED AT RETAINING WALL" discutido en la visita de presubasta.	Servicio de construcción de 250 ft lineal de verja de bloques de 8 pies de alto con serpentina de seguridad 18 pulgadas en acero inoxidable para el área trasera del Residencial. Proveer tubos de desagües a la parte inferior del muro cada 30 pies. Proveer portón de entrada en alambre de ciclón pegado a la verja existente 6 pies de ancho y portacandados para el mantenimiento de las áreas verdes. Será responsabilidad del contratista el tomar las medidas exactas.	Descripción .
હ		rs	rs	pie cuadrado	pie cuadrado	_	pie lineal	Unidad
		ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ		18	48		250	Cantidad
								Total
								Ley de % Preferencia

25				24	Repara				23	22	21	20	19	Partic
Remoción, suplir e instalación de llaves de paso angulares de lavamanos por llaves nuevas. (Areas: área de recreación (antigua cocinita), área de recreación (pequeño, sala de facilitadores, baño ubicado en área de enfermería, baño de participantes en área de enfermería, baños para área de Módulo (A-B, C-D), baños de Módulo E y F (Mansiones) en áreas de dormitorios, baño de empleados #1-Edificio de dos niveles, baño de empleados #2-Edificio de dos niveles, baños de Módulos- edificio de dos niveles, baño de pasillo #1-Edificio de dos niveles, baño de pasillo #2-Edificio de dos niveles, baño área de reclusión.	Garantía:	Modelo:	Marca:	Adquisición e instalación de lavarmanos institucionales. (Areas: área de recreación (antigua cocinita), área de recreación (pequeño, sala de facilitadores), baño de participantes en área de enfermería , baños para área de Módulo (A-B, C-D), baños de Módulo E y F (Mansiones) en áreas de dormitorios, baños de Módulos- edificio de dos niveles. Deben cumplir con ligature resistant stainless steel basin powder coated white ADA Compliance. Provide with ligature resistant fawcet (similar to Whitehall Manufacturing WH 3375-SO) unit with 34" standard rim heigh to conform with ANSI, UEAS and ADA accesibility standards. Provide integral "D" shaped basin with an integral, rear overflow. Basin, counterset backsplash and side splash to be constructed of type 304 stainless steel. Washbasin shall conform to ANSI Z124.3 and ANSI Z124.6. Trap enclosure to be constructes of 18	Reparaciones a baños de oficinas y áreas de participantes	Garantía:	Modelo:	Marca:	Adquisición de Pintura y Primer para metal. Es un complejo que consta de varios ediflicios que interconectan por medio de la utilización de pasillos que interconectan entre si por medio de la utilización de pasillos en espacios abiertos. Se estará haciendo reparación para aproximadamente 23,000 ft^2. Será responsabilidad del contratista el rectificar las medidas y ver las condiciones del edificio.	22 N/A	21 N/A	Lijar y reparar donde sea necesario, incluir en la limpieza y lijado pasamanos de áreas comunes y escaleras. Es un complejo que consta de varios edificios que interconectan por medio de la utilización de pasillos que interconectan entre si por medio de la utilización de pasillos en espacios abiertos. Será responsabilidad del contratista el rectificar las medidas y ver las condiciones del edificio.	Reparación de empañetado que incluya el resanar las paredes con masilla, lijar las paredes, techos interiores y exteriores del edificio y escaleras. Es un complejo que consta de varios edificios que interconectan por medio de la utilización de pasillos que interconectan entre si por medio de la utilización de pasillos en espacios abiertos. Se estará haciendo reparación para aproximadamente 40,000 ft^2. Será responsabilidad del contratista el rectificar las medidas y ver las condiciones del edificio.	Partida Descripción
tigua área e e EA				s de all EA					a pies cuadrados			nes LS	pies cuadrados	Unidad
38				27					23,000				s 40,000	Cantidad
														Total
														Ley de % Preferencia

		30				29	28				27				26	Partida
Modelo: Garantía:	Marca:	Reemplazo, Suplir e instalación de espejos existentes por "Frameless Stainless-steel mirror" (23in x 35in). (Areas: área de recreación (antigua cocinita), área de recreación (pequeño, sala de facilitadores), baño ubicado en área de enfermería, baño de participantes en área de enfermería, baños para área de Módulo (A-B, C-D), baños de Módulo E y F (Mansiones) en áreas de dormitorios, baño de empleados #1-Edificio de dos níveles, baño de empleados #2-Edificio de dos níveles, baños de Módulos-edificio de dos níveles, baño de pasillo #1-Edificio de dos níveles, baño área de reclusión. Similar o igual a polished stainless steel mirror ligature resistence Whitehall Manufacturing WH1813-SLPT.	Garantía:	Modelo:	Marca:	Adquisición e instalación de mezcladoras de lavamanos que cumplan con ADA y de fabricacion americana. Areas: baño de empleados #1-Edificio de dos niveles, baño de empleados #2-Edificio de dos niveles, baño de pasillo #1-Edificio de dos niveles, baño de área de reclusión.	N/A	Garantia:	Modelo:	Marca:	Suplir e instalación de mezcladoras institucionales. (Areas: área de recreación (antigua cocinita), área de recreación (pequeño, sala de facilitadores), baño de participantes en área de enfermería, baños para área de Módulo (A-B, C-D), baños de Módulo E y F (Mansiones) en áreas de dormitorios, baños de Módulos- edificio de dos niveles. Ligature resistant conical spoot, Hemispherical button 4" centerset escucheon, hot and cold pneumatic valve vandal resistant, 0.35 gallon per minute flow nozzle. Similar to Whitehall Manufacturing WH3377.	Garantía:	Modelo:	Marca:	Suplir e instalación de lavamanos regulares. (Areas: baño ubicado en área de enfermería, baño de empleados #1-Edificio de dos niveles, baño de empleados #2-Edificio de dos niveles, baño de pasillo #1-Edificio de dos niveles, baño de pasillo #2-Edificio de dos niveles, baño área de reclusión. Los lavamanos seran en porcelana blanca, incluyendo palometas de instalacion, incluir tuberia de desague 1 1/4" y flexibles. De marca americana con tamaño similar a los existentes.	Descripción
		EA				EA					EA				E A	Unidad
		38				<b>\</b> <b>-\</b>					27				1	Cantidad
																Total
																Ley de % Preferencia

			35				34	33				32				34	Partida
Garantía:	Modelo:	Marca:	Suplir e instalación de urinales en cerámica blanca de fabricación americana y que cumpla con ADA. (Areas: baño de pasillo #1- Edificio de dos níveles (1), baño de pasillo #2-Edificio de dos níveles (1). Incluir siplido e instalacion de valvula de presion "flushmeter" de 1.6 gal. Marca Zurn o Sloan.	Garantía:	Modelo:	Marca:	Supilir e instalación de urinales institucionales. (Areas: área de recreación (antigua cocinita), baños para área de Módulo (A-B, C-D), baños de Módulo E y F (Mansiones) en áreas de dormitorios, baños de Módulos- edificio de dos niveles. Ligature resistant stainless steel wateriess urinal similar to Whitehall Manufacturing WH2159-EB. Interior to have contoured surface to facilitate cleaning. Fixture shall be fabricates of 18 gage with 16 gage bowl type 304 stainless steel. All exposed surfaces are powder coated white. High efficiency rear-mounted security mounted designed to provide ligature resistance, high vandal resistance and ADA Compliance.	N/A	Garantía:	Modelo:	Marca:	Suplir e instalación de inodoros regulares de porcelana blanca tipo enlongado de fabricación americana. (Areas: baño ubicado en área de enfermería, baño de empleados #1-Edificio de dos niveles, baño de empleados #2-Edificio de dos niveles.	Garantia:	Modelo:	Marca:	Suplir e instalación de inodoros institucionales. (Areas: área de recreación (antigua cocinita), área de recreación (pequeño, sala de facilitadores), baño de participantes en área de enfermería, baños para área de Módulo (A-B, C-D), baños de Módulo E y F (Mansiones) en áreas de dormitorios, baños de Módulos- edificio de dos niveles, Deben cumplir con ligature resistant toilet with 16 gauge stainless steel with exterior surfaces powder coated white (interior of toilet will have a satin finish and will not be powder coated). Configured with a top spred to accomodate a top supply flush valve, Provide a sloped top cover (box) with a top supply flush valve to comply with ligature-resistante needs. Siphon jet type with elongated bowl, configured for front mount, onfloor installation. Shall provide ligature resistant flush valve cover (white) with 1.6 GPF flush valve and ligature resistant seat cover white. Toilet shall be similar to Whitehall Manufacturing WH2142-T.	Descripción
-			EA				E A					EA				EA	Unidad
			2				<del>1</del> 4	:				13				27	Cantidad
																	Total
																	Ley de % Preferencia

40				39				38	37-A				37	,			38	Partida
N/A	Garantia:	Modelo:	Marca:	Suplir e instalación dispenser jabón regulares. (Areas: baño ubicado en el área de enfermería, baño de empleados#1-Edificio de dos niveles, baño de empleados #2-Edificio de dos niveles, baño de pasillo #1-Edificio de dos niveles, baño de pasillo #2-Edificio de dos niveles. Hands free, lockable 304 stainless steel gauge 1mm, touch free operation, dispenses continuous and consistent dosage, powered by batteries and acrylic sight glass, wall mounted. Similar to FR-RODX625 hands free soap dispenser.	Garantía:	Modelo:	Marca:	Suplir e instalación de Dispenser de jabón institucionales. (Areas: área de recreación (antigua cocinita), área de recreación (pequeño, sala de facilitadores), baño de participantes en área de enfermería, baños para área de Módulo (A-B, C-D), baños de Módulo E y F (Mansiones) en áreas de dormitorios, baños de Módulos- edificio de dos niveles. Hands free, lockable 304 stainless steel gauge 1mm, touch free operation, dispenses continuous and consistent dosage, powered by batteries and acrylic sight glass, wall mounted. Similar to FR-RODX625 hands free soap dispenser.	N/A	Carantía:	Modelo:	Marca:	Suplir e instalación dispenser de papel sanitarios regulares. (Areas: baño ubicado en el área de enfermería, baño de empleados#1-Edificio de dos niveles, baño de empleados #2-Edificio de dos niveles, baño de pasillo #1-Edificio de dos niveles, baño de pasillo #2-Edificio de dos niveles. Heavy duty toilet paper towel dispenser, vandal resistant, with lock for effective protection.	Garantía:	Modelo:	Marca:	Suplir e instalación de Dispenser de papel sanitario institucionales. (Areas: área de recreación (antigua cocinita), área de recreación (pequeño, sala de facilitadores), baño de participantes en área de enfermería, baños para área de Módulo (A-B, C-D), baños de Módulo E y F (Mansiones) en áreas de dormitorios, baños de Módulos- edificio de dos niveles. Heavy duty ligature resistant recessed auto released toilet paper holder dispenser, vandal resistant. Similar to Whitehall manufacturing WH1845FA	Descripción
				EA				EA					EA				EA	Unidad
								27					13				27	Cantidad
																		[otal
																		Ley de % Preferencia

		4				43				42				41	Partida
Modelo: Garantía:	Marca:	Suplir e instalar de Secador de Manos industrial, se requiere alimentación eléctrica siguiendo el Código Eléctrico Nacional. Se requiere un circuito dedicado para cada secador. (Areas: baño ubicado en área de recreación (antigua cocinita), baño ubicado en área de recreación (pequeño) sala de facilitadores, baño ubicado en área de enfermería, baño de participantes ubicado en área de enfermería, baño de Empleados #1-Edificio de dos niveles, baño de empleados #2-Edificio de dos niveles, baño de pasillo #2-Edificio de dos niveles, baño área de Reclusión. Secador de manos tubro con sensor infrarrojo que cumpla con antiligatura. Similar al Sloan Xlerator Turbo, 120V, surface mounted, brushed stainless steel cover Mod. XL-SB	Garantia:	Modelo:	Marca:	Suplir e instalación de mezcladora de ducha institucional. (Areas: baño ubicado en área de recreación (pequeño) sala de facilitadores, baño de participantes ubicado en área de enfermería, Módulos (A-B, C-D), Módulo E y F (Mansiones) en áreas de dormitorios. Ligature resistant flush mounted shower. Panel shall be fabricated from 18 gage type 304 stainless steel, powder coated white. Mounting frame which shall be fabricated from 16 gage stainless steel Tiling flanges. Fixture shall be furnish with a fixed conical showerhead, a control valve with a chrome plated, ADA compiant ligature resistant tri-level handle. Fixture shall be furnished with neccessary vandal resistant fasteners for proper installation. Shall be similar to Waterfall Manufacturing WH418-CSH.	Garantía:	Modelo:	Marca:	Suplir e instalación dispenser papel de mano regulares. (Areas: baño ubicado en el área de enfermería, baño de empleados#1 - Edificio de dos niveles, baño de empleados #2-Edificio de dos niveles, baño de pasillo #1-Edificio de dos niveles, baño de pasillo #2-Edificio de dos niveles, baño área de reclusión. Hands free, Heavy duty paper towel dispenser, vandal resistant with lock for effective protection.	Garantía:	Modelo:	Marca:	Suplir e instalación de Dispenser de papel de mano institucionales. (Areas: área de recreación (antigua cocinita), área de recreación (pequeño, sala de facilitadores), baño de participantes en área de enfermería, baños para área de Módulo (A-B, C-D), baños de Módulo E y F (Mansiones) en áreas de dormitorios, baños de Módulos- edificio de dos niveles. Heavy duty antiligature paper towel dispenser, vandal resistant with lock for effective protection.	Descripción
		EA				E A				EA				EΑ	Unidad
		22				<del>-</del> 6				1				27	Cantidad
															Total
															Ley de % Preferencia

51				50	49	48	47				46				45				44-A	Partida
N/A	Garantía:	Modelo:	Marca:	Suplir e instalación de barandas ADA Stainless Steel que cumplan con institucional 7ft lineales. Area: baño ubicado en área de recreación (antigua cocinita), bae pasillo #2-Edificio de dos niveles. Ligature resistant ADA Grab Bars, flat closure plate 304 stainless steel cylindrical tube construction, a flat closure plate is welded on tho meet ligature resistant requirements similar to WH1109 series	N/A	N/A	N/A	Garantía:	Modelo:	Marca:	Suplir e instalación de Extractor de baño de pared tipo Heavy Duty (No PVC). Conectar al circuito de las luminarias. (Areas: baño ubicado en área de recreación (antigua cocinita), baño ubicado en área de recreación (pequeño) sala de facilitadores, baño ubicado en área de enfermería, Módulos (A-B, C-D), Módulos E y F (Mansiones) en área de dormitorios, baño de Empleados #1-Edificio de dos niveles, baño de empleados #2-Edificio de dos niveles, baño de pasillo #2-Edificio de dos niveles, baño de Pasillo #2-Edificio de dos niveles, baño de pasillo #2-Edificio de dos niveles, baño área de Reclusión.	Garantía:	Modelo:	Marca:	Suplir e instalación de Interruptores de luminarias three way para cada entrada e incluir tapas de stainless steel. (Area: baños de Módulos E y F (Mansiones) en área de dormitorios (2).	Garantía:	Modelo:	Marca:	Suplir e instalación de Interruptores de luminarias e incluir tapas de stainless steel. (Areas: baño ubicado en área de recreación (antigua cocinita), baño ubicado en área de recreación (pequeño) sala de facilitadores), baño ubicado en área de enfermería), baño de participantes ubicado en área de enfermería, Módulos (A-B, C-D) baño de Empleados #1-Edificio de dos niveles, baño de empleados #2-Edificio de dos niveles, baño de empleados #2-Edificio de dos niveles, baño de pasillo #2-Edificio de dos niveles, baño área de Reclusión.	Descripción
				E A							E A				EA				ĒΑ	Unidad
				N							22				2				22	Cantidad
																				Total
																				Ley de % Preferencia

			59				58	57	56-A	56	55				54	53				52	Partida
Garantía:	Modelo:	Marca:	Suplir e instalación de Luminaria Strip Lights LED de fabricación americana y tipo vandalproof. Areas: baño de Módulos-Edificio de dos niveles (6), baño de pasillo #2-Edificio de dos niveles (1).	Garantía:	Modelo:	Marca:	Suplir e instalación de Luminaria LED tamaño 2ft x 4ft recesadas. Areas: Módulos (A-B, C-D) (3), baño de Módulos E y F (Mansiones) en áreas de dormitorios (4). Energy savings Led Flat Panels (4000K), cool white.	N/A	N/A	N/A	N/A	Garantía:	Modelo:	Marca:	Suplir e instalación de tapas de bronce 1/4"con tornillos vandalproff para tapar dos huecos ubicados en el área del suelo de 2ft x 2ft aproximadamente cada uno. Entregar destornillador de tornillos especiales a la dirección del centro. Para el área de los baños de módulos- Edificio de dos niveles.	Suplir e instalar tablillas en PVC de 2ft x 6ft aproximadamente. Para area de baño ubicado en área de recreación (antigua cocinita).	Garantía:	Modelo:	Marca:	Suplir e instalar partitions para el acceso a los inodoros de los baños 6ft lineales. Deberá cumplir con detalle de tipo institucional. Para area de baño ubicado en área de recreación (antigua cocinita). Explicativo para cumplimiento en Particiones Firmes y solidas en PVC de baños  Puerta Panel Separador –Todo fabricado en PVC (hidro resistente) de 1º de espesor enchapado con revestimiento fenólico fórmico, las cuatro (4) caras son selladas con PVC para impermeabilizar de esta forma la pieza de instalación.  Rieles superior e inferior – Los rieles son acero inoxidable, los superiores tienen sujeción en los muros laterales, en el caso de los inferiores van apernados al piso dando un anclaje de alta resistencia, todo va anclado, no pegado.  Cerrajería – Todas las particiones de baño deberán tener cerrajerías de acero inoxidables, los pernos son de tipo piano, entregando una mayor firmeza y mayor duración. Las abrazaderas son de acero inoxidables de forma tipo L.	Descripción
			EA				EA								EA	EΑ				EA	Unidad
			æ				7	٠							2	_				>	Cantidad
																					Total
																					Ley de % Preferencia

64	63		62	60	Partida 59-A
Suplir e instalación de Partition module de baños institucionales y antiligatura para las áreas de inodoros, duchas y urinales. Area: baño ubicado en área de recreación (antigua cocinita), baño ubicado en área de recreación (pequeño) sala de facilitadores, baño de participantes ubicado en área de enfermería, Módulos (A-B, C-D), baño Módulo E y F (Mansiones) en área de dormitorios, baño de Módulos-Edificio de dos niveles. Ver dibujo. Explicativo para cumplimiento en Particiones Firmes y solidas en PVC de baños Puerta Panel Separador –Todo fabricado en PVC (hidro resistente) de 1º de espesor enchapado con revestimiento fenólico fórmico, las cuatro (4) caras son selladas con PVC para impermeabilizar de esta forma la pieza de instalación. Rieles superior e inferior – Los rieles son acero inoxidable, los superiores tienen sujeción en los muros laterales, en el caso de los inferiores van apernados al piso dando un anclaje de alta resistencia, todo va anclado, no pegado. Cerrajería – Todas las particiones de baño deberán tener cerrajerías de acero inoxidables, los pernos son de tipo piano, entrenando una mauor firmeza u mauor duración I as abrazaderas son de acero inoxidables de forma tino I	Construcción de paredes nuevas y sellado de huecos de puertas y ventanas. Areas: baño ubicado en área de recreación (antigua cocinita), baño ubicado en área de recreación (pequeñ0) sala de facilitadores (solo sellado de pared donde ubica ventana), Para Módulos (A-B, C-D), baño de Módulos E y F (Mansiones) en área de dormitorios, baños de módulos-Edificio de dos niveles (solo sellado de espacios de ventanas existentes (2ft x 2ft), baños de pasillo#1-Edificio de dos niveles (solo sellado de espacios de ventanas existentes (2ft x 2ft), baños de reclusión (solo sellado de espacios de ventanas existentes (2ft x 2ft), baños de reclusión (solo sellado de espacios de ventanas existentes (2ft x 2ft). Huecos en ventanas para sellar 600 pies cuadrados. Ver dibujo. Construcción de nuevas paredes en hormigón según detalle suministrado. La pared de los lavamanos deberá ser desplazada hacia el frente para cumplir con las medidas establecidas. Proveer acero de refuerzo minimo según Codigos aplicables. Barrenar y aplicar epoxy al piso para anciar varillas. Relocalización de tuberías de agua fría y caliente. Relocalización de tuberías de descarga sanitaria de lavamanos, urinales, inodoros y duchas. Ver dibujos para medidas de Modulos A-B, C-D y E-F.	Marca: Modelo: Garantía:	Suplir e instalación de Losas de Pared 18in x 18in. Areas: baño ubicado en área de recreación (antigua cocinita), baño ubicado en área de recreación (pequeño) sala de facilitadores, baño ubicado en área de enferemería, baño de participantes ubicado en área de enfermería, Módulos (A-B, C-D), baños de módulos E y F (Mansiones) en área de dormitorios, baño de empleados #1-Edificio de dos niveles, baño de empleados #2-Edificio de dos niveles, baño de módulos-Edificio de dos niveles, baño pasillo #1-Edificio de 2 niveles, baño pasillo #2-Edificio de dos niveles, baño área de reclusión. para 9,900 ft^2 aproximadamente.	Limpieza y destape de tuberias sanitarias de ser necesario. Areas: baño ubicado en área de recreación (antigua cocinita), baño ubicado en área de recreación (pequeño) sala de facilitadores, baño ubicado en área de enferemería, baño de participantes ubicado en área de enfermería, Módulos (A-B, C-D), baños de módulos E y F (Mansiones) en área de dormitorios, baño de empleados #1-Edificio de dos niveles, baño de empleados #2-Edificio de dos niveles, baño de módulos-Edificio de dos niveles, baño pasillo #1-Edificio de 2 niveles, baño pasillo #2-Edificio de dos niveles, baño área de reclusión.	Descripción N/A
EE A	pies cuadrados aproximados		pies cuadrados	ડા	Unidad
14	10,000		9,900		Cantidad
					Total
					Ley de % Preferencia

70				69				68	67	66				65					Partida
Remover y disponer de receptáculos y zafacones de baños. Areas: baños de módulos-Edificio de dos niveles.	Garantía:	Modelo:	Marca:	Adquisición e instalación de techo acústico. Areas: baño de empleados #1-Edificio de dos niveles, baño de empleados #2- Edificio de dos niveles,	Garantía:	Modelo:	Marca:	Adquisición e instalación de techo en gypsum board anti-humedad. Areas: Módulo (A-B, C-D), Módulo E y F (Mansiones) área de dormitorios. Ver dibujo para medidas	Suplir e instalar tuberia nueva de cobre y desagues de piso para las duchas, inodoros, lavamanos y urinales segun las nuevas medidas de los baños para las Areas: Módulos (A-B,C-D), Módulos E y F (Mansiones) en área de dormitorios. Ver dibujo para medidas	NA	Garantía:	Modelo:	Marca:	Adquisición e instalación de Barandas ADA Stainless Steel (forma de L 4'x 4') ancladas en paredes de duchas. Deben cumplir con institucional. Areas: Baño ubicado en área de recreación (pequeño) sala de facilitadores, Módulos (A-B, C-D) (inodoros y ambas duchas), Módulos E y F (Mansiones en área de dormitorios (inodoros y ambas duchas), Ligature resistant ADA Grab Bars, flat closure plate 304 stainless steel cylindrical tube construction, a flat closure plate is welded on tho meet ligature resistant requirements similar to WH1109 series	Garantia:	Modelo:	Marca:	onineganao ana major minieza y major ani aorani. Esa abi azaarona aoni ao aora moziaabisa ao ionina abo e:	Descripción
LS				pies cuadrados				rs	S					ΕA					Unidad
				80				_	<b>.</b>					14					Cantidad
																			Total
														Modelo					Ley de % Preferencia

Detalle de Construcción para Módulos A-B y C-D	Partida 71
Construcción para Módulos A-B y C-D	
Construcción para Módulos A-B y C-D  AMA 2-2-1-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-	
1 5-0 3-0" 1 3-0" 1 4-0" 1 3-0" 1 4-0" 1 3-0" 1 4-0" 1 3-0" 1 4-0" 1 3-0	
Detalle de construcción para Módulos E-F (Mansiones)	

	80		79	78	777	76	75	74	73			72		Partida
Marca:  Modelo:  Garantía:	Construcción de paredes en bloque y concreto para el edificio del Taller del Vivero. Paredes tamaño aproximado 55ft x 10ft. Consturir columnas en las esquinas con acero de refuerzo y muro de raton tipicos para esta estructura y tamaño siguiendo las recomendaciones de UBC. Empañetar paredes por ambos lados.	Marca:  Modelo:  Garantía:	CONSTRUCCIONES PAREDES EN GYPSUM BOARD, CONCRETO, TAPAR HUECOS DE AIRES Y VENTANAS Y PISOS  Construcción e instalación de paredes divisorias en gypsum board. Utilizar paneles de 5/8, antihumedad y "fire retardant". Debe suplir los metales horizontales y verticales, tornillos, masilla y cubre faltas para las uniones con los plafones del techo que así lo requieran. Edificios Administración, Cocina, Oficinas de tratamiento (Psicosociales), Edificio de Terapia Ocupacional.		Demolición y disposición de paredes en metal existentes en el edificio de Taller de Vivero. Tamaño Aproximado: 55ft x 10ft.	Demolición y disposición de covacha en metal de tamaño aproximado 9ft x 15ft.	Remover y disponer losas de pared existentes en el area del Edificio de la cocina y Edificio de lavandería y barbería. Tamaño paroximado: 70ft x 8ft y 114ft x 8ft	Demolición y disposición de paredes en concreto existentes en los edificios de Cocina, Modulos A, B, C y D y Edificio de Terapia pies cuadrados Coupacional. Tamaño Aproximado: 7ft x 8ft, 30ft x 10ft, 114ft x 8ft.	Demolición y disposición de paredes en gypsum board existentes en los edificios de Administración, Almacén de cocina, Edificio pies cuadrados Tratamiento (Psicosociales) y Edificio de Terapia Ocupacional.	DEMOLICION	Marca:  Modelo:  Garantia:	Instalación de losas de piso tamaño 18"x 18"con dureza tipo 4 mínimo. Color de la losa será escogido por la ASSMCA. La pega utilizada debe contener polímero. Suplir e instalar zócalos de 4"en vinil de color similar a la losa instalada. Suplir e instalar saddles en alumínio para extremos de las zonas donde exista algún desnivel. Se instalarán las losas en todos los edificios. Administración, Edificio de Tratamiento (psicosociales), Sala de estar/enfermería, módulos A, B, C y D, Mansiones, Cocina, Edificio de Terapia Ocupacional, taller de vivero y Baños del Edificio de dos niveles.	PISOS	Descripción
	pies cuadrados		pies cuadrados	pies cuadrados	pies cuadrados	pies cuadrados	pies cuadrados	es cuadrados				pies cuadrados		Unidad
	550		5,200	150	550	135	1,472	1,212	3,160			22,200		Cantidad
														Total
														Ley de % Preferencia

88				85				84				83				82				83	Partida
Remoción y disposición de ventanas existentes. Instalación de ventanas de seguridad en aluminio. Lamas de 4 pulgadas tipo flat. Deberán tener certificación ASTM E 1886 y E1996. Se instalarán en todos los edificios del Residencial. Se dividen en los siguientes tamaños: (1) 9ft x 7.5ft (4) 9.5ft x 2.5ft (3) 9.5ft x 2.5ft (3) 9.5ft x 5ft (6) 9.5ft x 4.5ft	VENTANAS	Modelo:  Garantía:	Marca:	Construcción de paredes en bloque y cemento en el pasillo conector de los módulos A, B, C y D y Mansiones. Tamaño aproximado 15ft x 10ft. Consturir columnas en las esquinas con acero de refuerzo y muro de raton típicos para esta estructura y tamaño siguiendo las recomendaciones de UBC. Empañetar paredes por ambos lados.	Garantía:	Modelo:	Marca:	Construcción de piso de concreto para el deposito de desperdicios sólidos del centro. Paredes tamaño aproximado 15ft x 5ft. Espesor del piso 5 pulgadas con acero de refuerzo #3 @ 12 pulgadas a ambos lados.	Garantía:	Modelo:	Marca:	Construcción de piso de concreto para el semillero del Taller del Vivero. Tamaño Aproximado 15ft x 20ft Espesor del piso 5 pulgadas con acero de refuerzo #3 @ 12 pulgadas a ambos lados.	Garantia:	Modelo:	Marca:	Construcción de piso de concreto para el edificio del Taller del Vivero. Tamaño Aproximado 20ft x 20ft. Espesor del piso 5 pulgadas con acero de refuerzo #3 @ 12 pulgadas a ambos lados.	Garantía:	Modelo:	Marca:	Construcción de paredes en bloque y concreto para el deposito de desperdicios sólidos del centro. Paredes tamaño aproximado 45ft x 6ft. Consturir columnas en las esquinas con acero de refuerzo y muro de raton tipicos para esta estructura y tamaño siguiendo las recomendaciones de UBC. Empañetar paredes por ambos lados.	Descripción
<u>ш</u>				pies cuadrados				pies cuadrados				pies cuadrados				pies cuadrados				pies cuadrados	Unidad
121				150				75				300				400				270	Cantidad
																					Total
																					Ley de % Preferencia

				87																		Partida
Garantia:	Modelo:	Marca:	(10) 5 toneladas	Remoción y disposición de consolas y aires de ventanas existentes en los Edificios Tratamiento (Psicosocial), Enfermería, Modulos A, B, C y D, Mansiones y Edificio de Terapia Ocupacional. Suplir e instalr consolas de aire de los siguientes tamaños: (5) 12,000 BTU y (10) 5 toneladas. 2. Las unidades deberán tener coils de cobre y aluminio. No se aceptarán unidades de aire con "Microchannel coils". La consola de aire deberá ser anclada a una base de metal (palometas) o concreto. Se deberá proveer tensores de acero. Se requiere que la instalación eléctrica garantice el buen funcionamiento del equipo. Se deberá llevar un circuito dedicado desde el panel de electricidad mas cercano que tenga el espacio para breakers adicionales para cada unidad. Si el panel existente no tiene la capacidad, el contratista deberá suplir e instalar un panel nuevo que supla corriente a estas nuevas unidades de aire. Proveer sistema de desconexión local al lado de la unidad exterior. Toda penetración hacia el exterior deberá ser sellada de forma adecuada. Proveer cubierta en PVC (cubrefaltas) para tapar las tuberías expuestas en el interior y exterior del edificio. Esto incluye tuberías de cobre y desagües del sistema de aire acondicionado.	ACONDICIONADORES DE AIRE	Garantia:	Modelo:	Marca:	(2) 10ft x 2	(10) 10ft x 4ft	(1) 8ft x 6ft	(20) 6ft x 3.5ft	(20) 6ft x 4ft	(1) 10.5ft x 5ft	(1) 10ft x 7.5ft	(2) 4ft x 7.5ft	(36) 10ft x 5ft	(1) 7.5ft x 2.5ft	(1) 3.5ft x 2.5ft	(8) 4.5ft x 5ft	(1) 10ft x 2.5ft	Descrípción
				unidades																		Unidad
				Ω																		Cantidad
																						Total
																						Ley de % Preferencia

	9		90	89		88	Partida
Marca:  Modelo:  Garantía:	Demoler y disponer del techo de galvalume existente del pasillo frente al Modulo Mansiones.  Reemplazar con una losa de techo en hormigón de seis (6) pulgadas de espesor el techo de galvalume existente (108 pies cuadrados aprox.) del pasillo frente al Modulo Mansiones. Este se deberá unir al techo de los módulos existentes. Se deberá construir cuatro columnas con vigas para soporte del techo nuevo. Utilizar el acero de refuerzo según se establece en el "American Building Code" para estos casos.  Reemplazar el paño de reja existente (120 pies cuadrados aprox.) del área de pasillo frente al Modulo Mansiones por una pared en bloques hasta el techo. Deberá ser empañetado por ambos lados. Se deberá construir una zapata para la pared de tres pies de profundidad mínimo. Proveer bloques de cristal en la parte superior de la pared para iluminación natural hacia el interior del pasillo.  La pared existente se deberá llevar hasta el techo con bloques y empañetado. Se le proveerá bloques de cristal en la parte superior de la pared para la luminación natural hacia el interior del pasillo.  Abrir acceso en pared existente para la instalación de puerta nueva de salida de emergencia. Esta puerta deberá ser en acero galvanizado con "visión panel" de 24" x 24". Proveer "push bar", "door closer" industrial, cerradura y herrajes en acero inoxidable. Aplicar oxido rojo como base y luego aplicar pintura de metal para la puerta.  Demoler losa de piso existente (108 pies cuadrados aprox.) y construir una nueva losa que tenga el nivel los módulos existente y terminación de losa en cerámica. Deberá tener acero de refuerzo #3 @ 12" a ambos lados.	Marca:  Modelo:  Garantía:	ucción de recho en Galvalume ucción de techo para el edificio de Taller del Vivero en tubos cuadrados de acero galvanizado y planchas de Galvalume 24, tamaño aproximado 20ft x 20ft.	fietado, en bloque y concreto, de huecos de acondicionadores de aire y ventanas de los ulos. Tamaños aproximados: 14.2ft x 5ft, 6ft x 9ft, 1ft x 2ft, 3ft x 3ft, 33ft x 25ft, 2ft x 3ft,	Marca:  Modelo:  Garantía:  Garantía:	Instalación de losas de pared para el edificio e la cocina, tamaño aproximado 70ft x 8ft. Losas de 18"x 18"de primera calidad grado 4 minimo. La pega utilizada debe contener polímero. La ASSMCA escogerá el color de la losa.	Descripción
	હ		pies cuadrados	pies cuadrados		pies cuadrados	Unidad
	<u> </u>		400	1,183		560	Cantidad
							Total
							Ley de % Preferencia

			95				94					93					92		Partida
Garantia:	Modelo:	Marca:	Instalación de fijos en lexan de ½ en los edificios de Cocina, sala de estar, Edificio de dos niveles. Deberan tener frame en aluminio anclados a las paredes con tornillos apropiados. Tamaños aproximados: (1) 8t x 3t, (2)9t x 5t, (3) 10.5t x 20t, (6) 30t x 18t, (6) 3t x 3t.	Garantía:	Modelo:	Marca:	Remoción y disposición de cristales fijos, acrílicos, Rolling door y tragaluces existentes en los edificios de Cocina, sala de estar, Edificio de dos níveles. Tamaños aproximados: (1) 8ft x 3ft, (2)9ft x 5ft, (3) 10.5ft x 20ft, (6) 30ft x 18ft, (6) 3ft x 3ft.	Acrilicos, Cristales fijos y tragaluces.	Garantía:	Modelo:	Marca:	Remoción, disposición y sellado de paneles inoperantes de alarmas de fuego en los edificios de administración, Sala de estar, enfermería, oficinas de tratamiento, cuarto aislamiento, Módulos y Edificio de 2 niveles. Cantidades aproximadas: 10 paneles de 3ft x 3ft.	SISTEMAS DE ALARMA DE FUEGO INOPERANTES	Garantía:	Modelo:	Marca:	Suplir e instalar mueble para el área de recepción (10' largo x 44" alto aproximado). Sera construido en PVC, 3/4" tope y paredes y ½" para las gavetas, similar al existente. Se le proveerá gavetas bajo el tope principal en los extremos y en el medio para mejor soporte del tope. La terminación será en laminado tipo formika en todas las superficies exteriores. El color será escogido por el personal del Centro de ASSMCA. Sobre el tope superior se le construirá un frame en tubos de aluminio rígido con pareles de lexan ½" con visión en una sola dirección (54" alto x 10' largo aproximadamente). Se proveerá una puerta en cristal de entrada (36" x 83") al lado del mueble como parte integral de los paneles de visión. Se proveerá un fijo en lexan ½" y tubos de aluminio rígido alrededor de la puerta ya que el hueco es 63" x 8' de alto aproximadamente. El contratista preparara un croquis con medidas para la aprobación del departamento de Ingeniería de ASSMCA antes de construir el gabinete y la puerta. Se le proveerá un lector de tarjeta para el control de acceso y un sistema de control desde el counter para esta puerta de entrada. Se le dejara un espacio de 4 a 6 pulgadas abierto entre el tope superior del gabinete y el frame superior para la comunicación. El gabinete será sellado en su totalidad por la parte exterior y anclado a las paredes y al piso. El contratista deberá rectificar medidas en el centro antes de preparar el croquis para su aprobación.	MUEBLE DE RECEPCION	Descripción
			ΕA				EA					pies cuadrados					EA		Unidad
			<del>~</del>				<del>2</del>					90							Cantidad
																			Total
																			Ley de % Preferencia

103					102	101				100	99					98	97	96		Partida
Remover y disposición de 2 hornos industriales existentes. Tamaño aproximado 5ft x 5ft cada uno.	Garantía:	Modelo:	Marca:	1-ELKAY SS8345 en stainless Steel, 3 tazones, 4 agujeros de grifo, 10ft x 3ft. 1- ELKAY SS8345 en stainless Steel, 2 tazones, 4 agujeros de grifo, 10ft x 3ft. 1-INMEDINOX, en stain-less Steel, INOX 304, calibre 16 y 18.		Remover y disposición de 2 fregaderos industriales existentes. Aproximadamente 10ft x 3ft cada uno.  Sunlir e Instalación de 3 fregaderos industriales en stain-less steel con llaves de paso y tubería nuevas. Instalar mezcladora	Garantia:	Modelo:	Marca:	Suplir e Instalación de 3 desagües de piso en el área de la cocina con tubería de 4" y llevada al exterior conectada al sistema sanitario. Se debera repicar el hormigon para empotrar tuberia PVC de 4 pulgadas y los sifones correspondientes para la descarga del agua hacia el sistema sanitario. Los desagues de piso seran cuadrados de seis pulgadas similares a ZURN GR-FS06NI-C4N-PS-CC. Asumir 15 pies de distancia entre cada desague y la tubería de descarga hacia la calle 50 pies.	Remoción, demolición y disposición de dos Neveras industriales tamaño aproximado 10ft x 10ft cada una.	DEMOLICIÓN E ISTALACIÓN DE EQUIPOS DE COCINA	Garantía:	Modelo:	Marca:	Suplir e Instalación de 10 calentadores solares conectados a las duchas de los baños de los módulos de los participantes. Cada sistema contara de dos colectores de 24 pie cuadrados y un tanque de 120 galones. Debera tener una valvula de seguridad que se active al sobrepasar 212 grados F y una valvula reductora de presion en bronce de 400 lbs. El contratista proveera toda la tuberia de cobre y se conectara a las mezcladoras de cada baño.	Remoción y disposición de 4 calentadores de agua solares existentes en los exteriores de los edificios de Modulos del residencial.	Remoción y disposición de 8 calentadores de agua eléctricos existentes en los exteriores de los edificios de Modulos del residencial. Se incluye la demolición de las "casitas" en bloque y cemento de los mismo.	CALENTADORES DE AGUA	Descripción
EA					EA	EA				EA	ĘĄ					EA	ĒΑ	EΑ		Unidad
2					ω	2				ယ	_					10	4	8		Cantidad
																				Total
																				Ley de % Preferencia

111				110	109								 108				107				106		105				104		Partida
Remover y disposición de 1 extractor de cocina industrial de ventana existente. Tamaño aproximado 3ft x 3ft.	Garantía:	Modelo:	Marca:	Suplir e Instalación de mesa de trabajo 14' x 2.5 en Stain-less Steel. Similar o igual a: Advance Tabco EB-SS-304M 30" x 172" 14 gauge Open Front cabinet Base Work Table with Fix Mid Shelf.	Remover y disposición de 1 mesa de trabajo en Stain-less Steel industriales existentes. Tamaño aproximado 14' x 2.5.	Garantía:	Modelo:	Marca:	NSF Stain-less Steel Prep and Work Table with 4 casters by GRIDMANN 72" X 24".	2- mesas de trabajo de cocina industrial en stain-less Steel similar o igual a:	John Boos OS-ED-1272 Stain-less Steel Economy 72" x 12" Double Deck Overshelf.	2- mesas de trabajo de cocina industrial en stain-less Steel similar o igual a:	Advance Tabco EB-SS-304M 30" x 84" 14 gauge Open Front cabinet Base Work Table with Fix Mid Shelf.	2- mesas de trabajo de cocina industrial en stain-less Steel similar o igual a:	Se dividen de la siguiente manera:	Suplir e Instalación de 6 mesas industriales para cocina en stain-less Steel de 6ft x 2.5ft.	Remover y disposición de 6 mesas de trabajo en Stain-less Steel industriales existentes. Tamaño aproximado 6ft x 3ft cada una.	Garantia:	Modelo:	Marca:	Similiar o igual a: Vulcan SX60-10BN SX Series Propane Gas 10 Burner 60"Range with 2 standard Ovens 340,000 BTU	Suplir e Instalación de 2 estufas industriales en stain-less Steel de gas propano de 10 quemadores.	Remover y disposición de 2 estufas industriales existentes Tamaño aproximado 5ft x 5ft cada una.	Garantia:	Modelo:	Marca:	Similiar o igual a: Vulcan SG44 Double Full Size Propane Gas Convection Oven- 60,000 BTU, with optional accesories KaTom #207-SG44NG. MPN: SG44 NG.	Suplir e Instalación de 2 hornos Industriales en stain-less Steel de gas propano, doble	Descripción
ΕA				EΑ	Ε̈́Α							!	m A>				ΕA				EA		ĘĄ				EΑ		Unidad
				<u> </u>	ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ							(	ဘ				ნ				2		2				2		Cantidad
																													Total
																													Ley de % Preferencia

		119					118					=======================================	447				1 10	116	115				114	113				112	Partida
Modelo: Garantía:	Marca:	Instalación de 40 tubos de ropa en armario de aproximadamente 2ft de largo cada uno en los armarios de los módulos del edificio de dos niveles.	PUERTAS DE ARMARIO, TABLILLAS EN PVC Y TUBOS DE ARMARIO.	Garantia:	Modelo:	Marca:	Servicio de pulido y brillado de aproximadamente 174ft x 70ft. El contratista debe eliminar manchas por residuos solidos , liquidos y de distintos químicos que hayan penetrado las losetas.	CRISTALIZACIÓN, PULIDO Y BRILLADO DE PISOS	Garantía:	Modelo:	Marca:	Similar o igual a: Manitowoc Ice IDT0500A/D570 520 Ib Storage, Air Cooled, 115v.	Suplir e Instalación de maquina de hacer hielo industrial en Stain-less Steel.	Garantía:	Modelo:	Marca:	Similar o igual a: Fogel USA SKT-48/22-FA 85"temperatura dual.	Suplir e instalar 3 congeladores industriales en stain-less Steel.	Remover y disposición de 4 congeladores de piso. 4ft x 5 ft aproximadamente.	Garantía:	Modelo:	Marca:	Suplir e Instalación de 6 neveras industriales en stain-less steel de piso. Similar o igual a: Glass door reach in refrigerator.True TS-49G-55".	Remover y disposición de 6 neveras de piso. 4ft x 5 ft aproximadamente.	Garantia:	Modelo:	Marca:	Suplir e Instalacion de 1 extractor de cocina industrial en Stain-less Steel de pared. Similar o igual a: MAXXAir 24"Heavy Duty Exhaust Fan with integrated Shutter IF24 4100 CFM	Descripción
		ΕA					pies cuadrados					5	П				5	Π Δ	ĒA				ĘĄ	EA				ΕA	Unidad
		40					12,180					-	<b>.</b>				c	در	4				ත	6				1	Cantidad
																													Total
																													Ley de % Preferencia

Partida	Descripción Suplir e Instalación de 40 puertas de armario en PVC 3/4"de espesor tamaño aproximado 2ft x 7ft reforzadas en las esquinas y
120	Suplir e Instalación de 40 puertas de armario en PVC 3/4"de espesor tamaño aproximado 2ft x 7ft reforzadas en las esquinas y porta candados para veinte armarios de hormigon existentes en los módulos del edificio de dos niveles. Se deberan anclar las puertas a las paredes de hormigon de los armarios
	Marca:
	Garantía:
121	Suplir e Instalación de 80 tablillas en PVC tamaño aproximado 2ft x 2.5ft. Cada una Para armarios de los módulos del edificio de dos niveles.
	Marca:
	Modelo:
	Garantia:
	ACERAS
122	Remover y disponer área de aceras agrietadas y desniveladas de todos los exteriores de los edificios de aproximadamente 6,290 pies cuadrados
	Marca:
	Modeio:
	Garantía:
	Construcción de nuevas aceras en hormigon de tamaño aproximado 6,290 pies cuadrados. Exterior de edificios.
125	pulgadas de espesor y acero de refuerzo #3 @ 12 pulgadas a ambos lados. Cortar y remover las raices de los arboles que interrumpal la construccion de las aceras. La terminacion del hormigon sera "Broom finish"y con terminacion de violin. Cortar las aceras cada diez pies.
	Marca:
123	Modelo:
	Garantía:
	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TECHOS ACÚSTICOS.
124	Instalación de sistema de techos en plafón anti-terremotos, tamaño aproximado120ft x 40ft. Y sistema de iluminarias tipo LED Edificio de Terapia Ocupacional. 24"x 24"x 3/4" Acoustical ceiling tile "Armstrong"- Ultima Lay-In & Tegular, Item 1912A Color white, Class A.
	Marca:
	Modelo:
	CA CITIC.

				127	nik			126					125		Partida
	Garantia:	Modelo:	Marca:	Suplir e instatar puertas de metal para el Edificio de Administracion, Terapias, Cocina, Sala de Estar, Modulos, Tratamiento,Edificio de Terapia Ocupacional y baños y otros. Ver "Door Schuedule" adjunta para detalles.	Garantia:	Modelo:	Marca:	Edificio de terapia ocupacional. Incluir en la propuesta la reubicacion de la tuberia de agua y sanitaria del area existente hacia las esquinas. Asumir traslado de 20 pies lineales. Reemplazar las tuberias sanitarias por otras nuevas y dar flush a la tuberia principal.	INSTALACIÓN DE PLOMERÍA	Garantia:	Modelo:	Marca:	Instalación de nuevo sistema eléctrico en el edificio de terapia ocupacional, incluyendo panel eléctrico con tapa con llave. Reemplazo del panel de electricidad existente por otro que sea similar o igual a la marca Square-D, NF 250 A @ 120/208V, 3 phases, copper bus type, ground and neutrals bus bars, Nema 3R enclosure. Reemplazar todos los breakers por otros del tipo bolt-on. Proveer directorio a cada panel indicando cada circuito. Reemplazar los conductores que estén en malas condiciones o en corto circuito. Proveer identificación al panel eléctrico. Suplir e instalar tuberia EMT expuesta para la conexion de las luminarias nuevas. El cable mínimo a utilizar es #12 THHN. Reemplazar la cableria principal del panel desde la subestacion electrica por una nueva. Asumir 200 pies de longitud y cableria 1/0 para cada linea y el neutral. El ground podra ser #2. Utilizar la tuberia existente. Suplir e instalar 60 luminarias 2' x 4' tipo Energy savings Led Flat Panels (4000K), cool white. Suplir e instalar tuberia, cajas de conexiones y flexibles nuevos para la conexion de las luminarias.	INSTALACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO	Descripción
				<b>.</b>				1							Unidad
Total:				96				<u></u>							Cantidad
															Total
									A STATE OF THE STA						Ley de % Preferencia